

FW6117防爆轻便移动灯【便携式防水防爆应急强光灯】



应用范围

- ◆适用于部队、铁路、电力、公安、石油化工等单位在各种易燃易爆场所现场作业、事故抢修、异常情况处理等对高亮度大范围夜间照明及其它工作现场提供移动照明。

产品特点

- ◆安全可靠：经国家权威机构防爆认证，具有优良的防爆性能，可在各种易燃易爆场所安全工作；
- ◆高效节能：采用品牌LED光源串并联使用，发光效率高，使用寿命长达10万小时，超低功耗，强光可连续点灯10小时以上，工作光达到18小时完全满足了各类现场作业照明的需要；
- ◆经济环保：高能无记忆电池组可随时充放电，绿色环保、使用寿命长，自放电率极低，一次充满电后半年内储电量不低于满容量的85%；
- ◆防水抗摔：铝合金压铸成型外壳，外表面经高温喷涂工艺处理，防腐性能高，能经受强力碰撞和冲击；产品轻巧精致，紧密的内部结构设计和全密封工艺处理，在暴雨环境下可正常照明；
- ◆智能控制：电池箱设有五段式电量实时显示功能，无须任何操作即可随时了解电池剩余电量，方便充放电维护；
- ◆灵活方便：灯头固定在升降拉杆上，灯头可90°~180°调节照明角度，方便转换聚泛光照明模式，特设红灯警示灯，方便应急使用，满足各类工作现场的照明需求；可升降高度可达1.28米，升起时底部带三角支架支撑，安全可靠，升降杆和电池箱为一体式结构，配有肩带，可手提、斜跨，携带方便。

技术参数

额定电压：22.2V

额定容量：10Ah

额定功率：50W

配用光源：LED

连续工作时间：聚光：强光： ≥ 10 h/工作光： ≥ 18 h

信号灯颜色：红/蓝

充电时间： ≤ 6 h

平均使用寿命：约100000h

电池使用寿命：约1000次循环

防爆标志：Ex de ib mb II CT6 Gb

防护等级：IP66

外形尺寸：收缩：500×150×180mm

升起：500×150×1300mm

重量：6kg