

IW5133B防爆防水头灯【防水头灯】



应用范围

◆适用于铁路、航运、部队、工矿企业及各种野外工作、急难救助、定点搜索、紧急事故处理等场所作移动照明和信号指示。

产品特点

- ◆高效节能：采用固态免维护LED光源，光效高、寿命长，平均使用寿命长达10万小时。
- ◆照明模式：具有聚光和泛光两种光源，有强光(聚光)、弱光(聚光)、节能光(聚光)和工作光(泛光)四种工作模式，通过按压按钮可进行自由转换。
- ◆电量显示：四格指示灯的可视化电量显示，充电时自动进入电量显示功能；非充电状态时，通过触按按键进入电量显示功能。
- ◆安全环保：高能聚合物锂离子电池，充放电性能优良，强光续航8个小时，弱光续航50小时，节能光续航时间长达200小时，采用双重化保护技术电池达到本安型要求，安全环保。
- ◆防水抗摔：外壳采用韧性好的塑胶材料，抗强力冲击，防水、防尘，绝缘、耐腐蚀性能好，可在各种恶劣环境下安全可靠使用。
- ◆感应控制：采用高灵敏度传感器，挥手即可快速切换开关；操作人员戴手套作业或手上拿工具时快速操作，解放双手，作业更高效。
- ◆角度可调：灯头照射角度可调节，可根据现场工作需要实现光线定位。
- ◆佩戴方式：头戴式、帽扣式佩戴方式，满足多样的工作需求。

技术参数

额定电压：3.7V

额定容量：2Ah

配用光源：LED

额定功率：2×3W

连续工作时间：强光：≥8h

弱光：≥50h

节能光：≥200h

充电时间：≤5h

平均使用寿命：约100000h

电池使用寿命：约1000次循环

防爆标志：Exib II CT4 Gb/Ex ib IIIC T130°C Db

防护等级：IP66/IP68 (2m,60min)

外形尺寸：78×48×43mm

重量：96g