

SFW6135全方位自装卸移动照明灯塔【移动照明平台】



应用范围

- ◆适用于各种大型施工作业、矿山作业等现场大面积、高亮度照明。
- ◆适用于维护抢修、事故处理、防汛抗洪、抢险救灾等大面积照明。

产品特点

- ◆采用四盏1000WLED，照明亮度高，覆盖范围大，照明远近兼顾，光源寿命长达10万小时以上，特别适合户外大型作业照明。
- ◆灯塔升采用气动升降杆，最大升起高度为7.5米可以选配到10米；四个灯头可以俯仰调节0-130度，手动左右358度调节照射角度，使灯光覆盖工作现场。
- ◆发电机供电，发电机电启动，注满一次燃油可以连续工作25小时，大油箱53L在有市电的场所，也可接通220V交流电长时间照明。
- ◆手动开关控制灯具常开常关，操作简单、安全可靠；
- ◆整体结构紧凑，性能稳定，能在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，抗风等级8级。
- ◆优化的结构设计，移动搬运方便、可以通过电动控制自行装卸在皮卡车后备箱上，人性化设计，四组电动推杆可以升降，皮卡车或小货车装卸，省去人工手动操作的繁琐性，
- ◆四个支撑脚上加装有警示频闪警示灯，提高户外作业安全性，面板操作设计有自动感应灯，人性化设计，油箱设计有可视油表，可以随时查看油箱的燃油量；
- ◆该模块照度要求：灯光有效辐射面积大于120米，模块外壳防护等级IP67，满足防汛期暴雨天气下正常使用。
- ◆主机四周安装2*28W护栏灯具，防水防尘。

技术参数

额定电压：AC 220V 50Hz

配用光源：LED

额定功率：4 × 1000W

光通量：4 × 120000Lm

灯头旋转角度：水平：358°
俯仰：130°

升降高度：≥7.5m

升起时间：≤90s

下降时间：≤120s

装卸方式：推动推杆升降，自动装卸

发电机功率：5KW

发电机输出电压：AC220V/50Hz

启动方式：手/电启动

注满燃油连续工作时间：≥25h

噪音（7米处）：≤70db

发电机冷却方式：风冷

外形尺寸：1200×520×1950mm±50mm

防护等级：IP67

抗风等级：8级

重量：约650kg